



OTOKAP İÇİN MALZEME SAKLAMA, NAKLİYE VE ELLEÇLEME TALİMATLARI

- **OTOKAP** Rulolarının depolama ve sevkiyatları dik olarak yapılmalı ve oda koşullarında (20° C ±5° C) dik pozisyonunda tutulmalıdır.
- Ürünün bütünlüğüne zarar verecek her türlü darbe ve temastan sakınınız.
- Kesici, ezici, zarar verebilecek nitelikteki nesneler ürünlerin üstüne, yanına veya altına konulmamalıdır.
- **OTOKAP** ürünün alt katmanında keçe takviyesi kullanılmaktadır. Keçe takviyesi emici özelliğe sahip olduğundan dolayı sıvılarla temasını engelleyecek, yağmur/kar gibi yağış koşullarından kesinlikle etkilenmeyecek şekilde saklanması/elleçlenmesi/nakledilmesi/uygulanması gerekmektedir. Islak mekân ve yoğun yağış alan koşullarda kullanılacak kabin (yasam konteynerleri vs) uygulamalarında kullanılmasını tavsiye etmemekteyiz.
- Ürünün bulunduğu depolama alanının bağıl nem oranı 40-75% arasında olmalıdır.
- **OTOKAP** ruloları suya, yüksek miktarda neme veya yoğunlaşmaya maruz bırakılmamalıdır.
- **OTOKAP** rulolarını direk ısıdan koruyunuz. Isı kaynağı ve rulo arasında en az 2 metre mesafe olmalıdır.
- **OTOKAP** rulolarını direk güneş ışığı veya yüksek UV seviyelerindeki yapay ışıktan koruyunuz.
- **OTOKAP** ruloları, saklama ve nakliye süresince gerilim, basınç ve başkaca yüklerle temasa maruz bırakılmamalıdır.
- Uzayan (12 ay ve daha uzun) stoklama olması durumunda, kuruluma başlamadan yapışma testi yapılmalıdır.
- Birden fazla rulodan ürün kullanılıyorsa, ruloların aynı seri üretim numaralarına sahip olmaları ve üretim sıralarına göre ardışık olarak uygulanmaları gerekir. Etiketlerdeki "RN(Rulo Numarası)" sayısını kontrol edin: kullanılacak olan rulo etiketindeki RN sayısı, henüz uygulamış olduğunuz bir önceki rulonun etiketindeki RN sayısından bir sonraki sayı olmalıdır.
- Ürün yüzeyinin solvent bazlı kimyasal ve çözücüler (Kontakt yapıştırıcılar dahil) ile temasının kesinlikle engellenmesi gerekmektedir.
- Ürün kullanımından sonra oluşacak ambalaj atıkları, çevre kurallarına uygun şekilde sınıflandırılarak bertaraf edilmelidir.
- Ürün rulolarının iç taşımalarında, işçi sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde, doğru ekipmanlar ile yapılmasına dikkat edilmelidir.